

Datenblatt

Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-17166-S-U 0-000-00000-00



Technische Daten	
Typ	CC-MBK-17166-S-U
Regelsensor	Inter / extern
Oberfläche	
Temperaturbereich	-25 ... 150 °C
Toleranz	+/- 1 °C
Stabilität	+/- 0,2 °C
Trockenblock	
Temperaturbereich	-35 ... 165 °C
Toleranz	+/- 0,2 °C
Stabilität	+/- 0,05 °C
Messzone	110 ... 150 mm
Infrarot	
Temperaturbereich	-35 ... 165 °C
Toleranz	+/- 0,5 °C
Stabilität	+/- 0,05 °C
Messzone	110 mm
Prüflingsaufnahme	
	Ø 60 mm / Tiefe 150 mm
Display	
Anzeige	2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige rot / grün, Einheit °C (optional °F)
Anzeigebereich	-50...165 °C
Auflösung	0,01 °C im Bereich -9,99...99,99 °C, sonst 0,1 °C

Lieferumfang	Allgemeine Daten	
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung Externer Referenzfühler TF 255-3-300	Breite	210 mm
	Höhe	380 + 50 mm
	Tiefe	300 mm
	Gewicht	Ca. 10 kg
Zubehör optional	Spannungsversorgung	100 ... 230 VAC, 50 / 60 Hz
Transportkoffer Übergangshülse Infrarot-Kalibrierhülse Oberflächen-Kalibrierhülse PC-Software PC-Kabel DAkkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 400 VA