

Datenblatt

▲ Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-17450-S-U 0-000-00000-00



Technische Daten	
Typ	CC-MBK-14450-S-U
Regelsensor	Umschaltbar intern / extern
Oberfläche	
Temperaturbereich	RT...400 °C
Toleranz	+/- 1 °C
Stabilität	+/- 0,2 °C
Trockenblock	
Temperaturbereich	RT ... 450 °C
Toleranz	+/- 0,3 °C
Stabilität	+/- 0,05 °C
Messzone	110 ... 150 mm
Infrarot	
Temperaturbereich	RT ... 450 °C
Toleranz	+/- 0,5 °C
Stabilität	+/- 0,05 °C
Messzone	110 mm
Prüflingsaufnahme	
	Ø 60 mm / Tiefe 150 mm
Display	
Anzeige	2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige rot / grün, Einheit °C (optional °F)
Anzeigebereich	0 ... 450 °C
Auflösung	0,01 °C im Bereich RT ... 99,99 °C, sonst 0,1 °C

Lieferumfang	Allgemeine Daten	
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung Externer Referenzfühler TF 650-3-300	Breite	150 mm
	Höhe	330 + 70 mm
	Tiefe	270 mm
	Gewicht	Ca. 7,5 kg
Zubehör optional	Spannungsversorgung	230 VAC, +/- 10 % 50 / 60 Hz
Transportkoffer Tragetasche Übergangshülse Infrarot-Kalibrierhülse Oberflächen-Kalibrierhülse PC-Software PC-Kabel DAkKS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 2000 VA