




Datenblatt

 Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-17650-S 0-000-00000-00

  	Technische Daten	
	Typ	CC-MBK-17650-S
	Regelsensor	Intern
	Trockenblock	
	Temperaturbereich	RT ... 650 °C
	Toleranz	+/- 0,4 °C
	Stabilität	+/- 0,05 °C
	Messzone	110 ... 150 mm
	Prüflingsaufnahme	
		Ø 28 mm / Tiefe 150 mm
	Display	
	Anzeige	2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige rot / grün, Einheit °C (optional °F)
	Anzeigebereich	0 ... 650 °C
	Auflösung	0,01 °C im Bereich RT ... 99,99 °C, sonst 0,1 °C
Lieferumfang		
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung	Allgemeine Daten	
	Breite	150 mm
	Höhe	330 + 70 mm
	Tiefe	270 mm
	Gewicht	Ca. 7,5 kg
Zubehör optional	Spannungsversorgung	230 VAC, +/- 10 % 50 / 60 Hz optional 115 VAC, ±10 %, 50 / 60 Hz
Transportkoffer Tragetasche Übergangshülse PC-Software PC-Kabel DAkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 1000 VA