

# Datenblatt

▲ Tragbares Kalibriergerät CC-MKB-17165-S 0-000-00000-00

	<b>Technische Daten</b>		
	Typ	CC-MKB-17165-S	
	Regelsensor	Intern	
	<b>Trockenblock</b>		
	Temperaturbereich	-35 ... 165 °C	
	Toleranz	+/- 0,2 °C	
	Stabilität	+/- 0,05 °C	
	Messzone	110 ... 150 mm	
	<b>Prüflingsaufnahme</b>		
		Ø 28 mm / Tiefe 150 mm	
	<b>Display</b>		
	Anzeige	2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige rot / grün, Einheit °C (optional °F)	
	Anzeigebereich	-50...165 °C	
	Auflösung	0,01 °C im Bereich -9,99...99,99 °C, sonst 0,1 °C	
<b>Lieferumfang</b>			
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung	<b>Allgemeine Daten</b>		
	Breite	210 mm	
	Höhe	380 + 50 mm	
	Tiefe	300 mm	
	Gewicht	Ca. 10 kg	
<b>Zubehör optional</b>		Spannungsversorgung	100 ... 240 VAC, 50 / 60 Hz
Transportkoffer Übergangshülse PC-Software PC-Kabel DAkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 400 VA	