

Datenblatt

▲ Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MKB-M225-S-U 0-000-00000-00



Technische Daten	
Typ	CC-MKB-M225-S-U
Regelsensor	Umschaltbar: intern / extern
Mikrobad	
Temperaturbereich	RT ... 225 °C
Toleranz	+/- 0,2 °C
Stabilität	+/- 0,05 °C
Messzone	110...150 mm
Oberfläche	
Temperaturbereich	RT...200 °C
Toleranz	+/- 1 °C
Stabilität	+/- 0,2 °C
Trockenblock	
Temperaturbereich	RT ... 225 °C
Toleranz	+/- 0,4 °C
Stabilität	+/- 0,05 °C
Messzone	123 ... 163 mm
Infrarot	
Temperaturbereich	RT ... 225 °C
Toleranz	+/- 0,5 °C
Stabilität	+/- 0,05 °C
Messzone	110 mm
Prüflingsaufnahme	
	Ø 60 mm / Tiefe 170 mm
Display	
Anzeige	2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige rot / grün, Einheit °C (optional °F)
Anzeigebereich	0 ... 225 °C

	Auflösung	0,01 °C im Bereich RT ... 99,99 °C, sonst 0,1 °C
--	-----------	--

Lieferumfang	Allgemeine Daten	
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung Sensorkorb, Entleerungspumpe und Transportdeck Magnetrührer mit Magnetheber Arbeitsdeckel mit 5 Silikonstopfen Externer Referenzfühler TF 255-3-300	Breite	150 mm
	Höhe	330 + 70 mm
	Tiefe	270 mm
	Gewicht	Ca. 7,5 kg
Zubehör optional	Spannungsversorgung	230 VAC, +/- 10 % 50 / 60 Hz optional 115 VAC, +/- 10%, 50 / 60 Hz
Transportkoffer Tragetasche Übergangshülse Infrarot-Kalibrierhülse Bechereinsatz Oberflächen-Kalibrierhülse PC-Software PC-Kabel DAkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 1000 VA