

Datenblatt

Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-17165 0-000-00000-00

	Technische Daten		
	Typ	CC-MBK-17165	
	Regelsensor	Intern	
	Trockenblock		
	Temperaturbereich	-35 ... 165 °C	
	Toleranz	+/- 0,4 °C	
	Stabilität	+/- 0,1 °C	
	Messzone	110...150 mm	
	Prüflingsaufnahme		
		Ø 28 mm / Tiefe 150 mm	
	Display		
	Anzeige	2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige rot / grün, Einheit °C (optional °F)	
	Anzeigebereich	-50 ... 165 °C	
	Auflösung	0,1 °C	
Lieferumfang			
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung	Allgemeine Daten		
	Breite	210 mm	
	Höhe	380 + 50 mm	
	Tiefe	300 mm	
	Gewicht	Ca. 10 kg	
Zubehör optional		Spannungsversorgung	100 ... 240 VAC, 50 / 60 Hz
Transportkoffer Übergangshülse DAkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 400 VA	