

## **Datenblatt**

## Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-18200-E 0-000-00000-00



Technische Daten	
Тур	CC-MBK-18200-E
Regelsensor	Intern
Trockenblock	
Temperaturbereich	RT 200 °C
Toleranz	+/- 1 °C
Stabilität	+/- 0,1 °C
Messzone	60 100 mm
Prüflingsaufnahme	
	Ø 18 mm / Tiefe 100 mm
Display	
Anzeige	2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige rot / grün, Einheit °C (optional °F)
Anzeigebereich	0 200 °C
Auflösung	1 °C
Allgemeine Daten	
Breite	220 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	230 + 50 mm
Gewicht	Ca. 4 kg
Spannungsversorgung	230 VAC, ±10 %, 50 / 60 Hz, optional 115 VAC, ±10 % 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	Ca. 220 VA

Lieferumfang
Test-Zertifikat
Netzanschlusskabel
Hülsen-Wechselwerkzeug

Betriebsanleitung

Transportkoffer Übergangshülse DAkkS-Zertifikat Werksprüfschein

Zubehör optional

Web: www.centrocal.de