

Datenblatt

▲ Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-18850-E 0-000-00000-00



Technische Daten			
Typ	CC-MBK-18850-E		
Regelsensor	Intern		
Trockenblock			
Temperaturbereich	RT ... 850 °C		
Toleranz	+/- 1 °C		
Stabilität	+/- 0,1 °C		
Messzone	60 ... 100 mm oder 160 ... 200 mm		
Prüflingsaufnahme			
	Ø 18 o. 28 mm / Tiefe 100 o. 200 mm		
Display			
Anzeige	2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige rot / grün, Einheit °C (optional °F)		
Anzeigebereich	0 ... 850 °C		
Auflösung	1 °C		
Lieferumfang			
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung	Allgemeine Daten		
	Breite	430 mm	
	Höhe	190 mm	
	Tiefe	410 + 50 mm o. 510 + 50 mm	
	Gewicht	Ca. 14 kg o. 16 kg	
Zubehör optional		Spannungsversorgung	230 VAC, ±10 %, 50 / 60 Hz,
Transportkoffer Transporttasche Übergangshülse DAkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 2000 VA	