

# Datenblatt

▲ Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-37165-E 0-000-00000-00



	Technische Daten		
	Typ	CC-MBK-37165-E	
	Regelsensor	intern / extern	
	Trockenblock		
	Temperaturbereich	-35 ... 165 °C	
	Toleranz	+/- 0,2 °C	
	Stabilität	+/- 0,05 °C	
	Messzone	110 ... 150 mm	
	Prüflingsaufnahme		
		Ø 28 mm / Tiefe 150 mm	
	Display		
	Anzeige	Brillianter Farb-Touchscreen (7") Ablesewinkel 120...140° Helligkeit 400 cd / m <sup>2</sup> Einheit °C / °F	
	Anzeigebereich	-50 ... 165 °C	
	Auflösung	0,1 / 0,01 / 0,001 °C	
Lieferumfang			
Test-Zertifikat PC- und Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung	Allgemeine Daten		
	Breite	210 mm	
	Höhe	380 + 50 mm	
	Tiefe	300 mm	
	Gewicht	Ca. 10 kg	
Zubehör optional		Spannungsversorgung	100...240 VAC, 50 / 60 Hz
Transportkoffer Übergangshülse Externer Referenzfühler TF 255-3-300 PC-Software Netzwerk-Switch Barcode-Reader WLAN-Router DAkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 400 VA	